

坤灵系列 LED智能一体机

108"/135"/163"/216"

轻盈纤薄

快速高效

智慧协同



轻薄全屏设计, 超清呈现

轻薄机身, 屏体厚度27.8mm, 箱体重量4kg

超窄边框, 95%屏幕占比

FHD/4K 高清显示

4K

1080P

厚度(屏体) **27.8mm** 重量(箱体) **4kg** 屏幕占比 **95%**

智慧商显, 交互迅捷

内置多种软件应用, 支持自定义欢迎页面, 简单易用

遥控器操作 文件管理 会议白板

16:9 完美显示比例

适用于智慧会议、展厅展览、演示办公等多种商显应用领域

无线传屏、远程协同

支持电脑、手机、平板无线传屏、分屏显示, 最多同时支持4台

设备画面同时显示, 交互简单高效

支持双系统

Windows/Android自由切换



智能逐点校正,还原真实色彩

智能逐点校正,快速修复,还原画面均衡一致性

低亮高灰,延续舒适观感

低亮度的同时保持高灰度,使显示画质不失真



安装便捷,灵活表现

✂ 多种安装方式
移动支架、壁挂

🕒 2小时快速安装
全前维护设计,安装、维修更方便



集成设计,极致视听

内置双高音质扬声器,专业级调校,音频解析计算全面升级,带来沉浸式协同体验



规格参数表 SPECIFICATIONS

产品型号	S108LEDVB-FSN	S135LEDVB-FSN	S163LEDVB-FSN	S216LEDVB-USN
分辨率	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	3840 x 2160
整机尺寸(宽*高*厚)	2416 x 1498 x 45mm	3016 x 1835.5 x 45mm	3616 x 2173 x 45mm	4816 x 2848 x 45mm
屏体尺寸(宽*高*厚)	2400 x 1350 x 27.8mm	3000 x 1687.5 x 27.8mm	3600 x 2025 x 27.8mm	4800 x 2700 x 27.8mm
安装方式	壁挂/移动支架	壁挂/移动支架	壁挂/移动支架	壁挂
刷新率	3840HZ	3840HZ	3840HZ	3840HZ
亮度	800nits	800nits	800nits	800nits
灰度等级	16bit	16bit	16bit	16bit
对比度	≥4000:1	≥4000:1	≥4000:1	≥4000:1
可视角度	水平160°/垂直140°	水平160°/垂直140°	水平160°/垂直140°	水平160°/垂直140°
维护方式	前维护	前维护	前维护	前维护
操作系统	Android8.0ARM CortexA73双核处理器+mali-450五核GPU			
工作电压	AC:100V~240V, 50/60Hz	AC:100V~240V, 50/60Hz	AC:100V~240V, 50/60Hz	AC:100V~240V, 50/60Hz
最大功耗	1580W	2360W	3280W	5060W
平均功耗	530W	790W	1100W	1700W
存储温度	-20°C ~ 60°C	-20°C ~ 60°C	-20°C ~ 60°C	-20°C ~ 60°C
工作温度	-10°C ~ 50°C	-10°C ~ 50°C	-10°C ~ 50°C	-10°C ~ 50°C
存储湿度 (RH)	10% ~ 90%, 无凝露	10% ~ 90%, 无凝露	10% ~ 90%, 无凝露	10% ~ 90%, 无凝露
工作湿度 (RH)	10% ~ 80%, 无凝露	10% ~ 80%, 无凝露	10% ~ 80%, 无凝露	10% ~ 80%, 无凝露