



## 黯影Air 系列智能一体机

LED 108"/135"/163"/216"

# 216"

超大屏

108"/135"/163"/216"

整机最大尺寸可达216吋，大场景会议轻松驾驭



## 800nits 亮度

采用独特电路设计，可实现最高800nits的显示亮度

## 2K

标准2K超清画面

## 31mm

超薄窄面边框屏体



## Android 11.0 4GB+32GB

### 强劲系统 大储存机身

八核处理器，高性能GPU，支持Windows/Android双系统（选配），可随时切换使用，轻松安装各类应用。

### 红外触控

高精度红外触控，灵敏交互，体验高效会议

\*选配

### 无线投屏

支持Windows、Mac OS、iOS、Android  
多平台终端无线投屏，最多可四人同时投屏。

### 丰富接口

自带高品质扬声器和丰富输入  
输出接口，外接摄像头、麦克风等设备。

### 随心书写

内置会议白板，支持手势擦除、拖拽漫游等便捷操作

\*选配

### 智能会议

内置会议白板、视频会议等软件  
提供远程会议、文档演示、视频播放等丰富功能

### 四种模式

标准、柔和、影院、视讯4种场景模式  
在任何会议场景下都能匹配最佳显示效果。

# 高效会议 智慧办公

🍃 轻盈纤薄
⚡ 快速高效
👥 智慧协同



壁挂式安装



移动支架安装



前维护设计

## 规格参数

产品型号	S108LEDVF-FSN	SR108LEDVF-FSN	S135LEDVF-FSN	SR135LEDVF-FSN	S163LEDVF-FSN	SR163LEDVF-FSN	S216LEDVF-FSN
显示尺寸	108"	108"	135"	135"	163"	163"	216"
分辨率	1920*1080	1920*1080	1920*1080	1920*1080	1920*1080	1920*1080	1920*1080
画面比例	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
触摸	无	红外触摸	无	红外触摸	无	红外触摸	无
整机尺寸(宽*高*厚)	2410 x 1480 x 31 (底部厚度47) mm	2423 x 1487 x 45 (底部厚度47) mm	3010 x 1817.5 x 31 (底部厚度47) mm	3023 x 1824 x 45 (底部厚度47) mm	3610 x 2155 x 31 (底部厚度47) mm	3623 x 2161 x 45 (底部厚度47) mm	4810 x 2830 x 31 (底部厚度47) mm
显示尺寸(宽*高)	2400 x 1350 mm	2400 x 1350 mm	3000 x 1687.5 mm	3000 x 1687.5 mm	3600 x 2025 mm	3600 x 2025 mm	4800 x 2700 mm
安装方式	壁挂或移动支架	壁挂或移动支架	壁挂或移动支架	壁挂或移动支架	壁挂或移动支架	壁挂或移动支架	壁挂安装
刷新率	3840Hz						
亮度	750nits	750nits	600nits	600nits	800nits	800nits	800nits
灰度等级	18bit						
对比度	4000:1						
可视角度	水平160°/垂直160°						
维护方式	前维护						
操作系统	Android 11.0, 4+32G						
工作电压	AC:100V~240V, 50/60Hz						
最大功耗	2000W	2000W	3100W	3100W	3700W	3700W	6500W
平均功耗	670W	670W	1040W	1040W	1240W	1240W	2170W
储存温度	-20°C~60°C						
工作温度	-10°C~50°C						
储存湿度 (RH)	10%~90%, 无凝露						
工作湿度 (RH)	10%~80%, 无凝露						

