

UBO系列户外LED面板



纤薄外观, 轻量设计

UBO系列产品厚度为90mm,重量为23kg,比传统LED户外箱体重量轻20%,厚度薄25%。



厚度**93mm**

重量**23kg**

比传统LED户外箱体
轻**20%**, 薄**25%**

支持前或后维护

前维护方式:使用拆卸工具从前部旋转模组锁扣以拆卸模组

后维护方式:从后部直接旋转模组 锁扣以拆卸模组

前维护



后维护



高效防护, 稳定耐用

采用坚固的型材铝箱体, 模组经过防水处理, 防护等级可达IP65, 可应对户外大风、暴雨等恶劣天气。



强大散热、不惧高温



坚固封闭、防水防潮


惊艳画质, 高亮显示

UBO系列可提供高亮度、高对比度、高刷新率的显示画面, 体现细腻图像色彩的同时, 不受户外强光影响。

亮度
6000 nits

对比度
8000:1

刷新率
3840Hz



规格参数表
SPECIFICATIONS

型号	DAA-3P9VA	DAA-4P8VA	DAA-6P2VA	DAA-7P8VA	DAA-10P4VA
点间距 (mm)	P3.91	P4.81	P6.25	P7.81	P10.41
箱体分辨率	256*256	208*208	160*160	128*128	96*96
箱体尺寸(宽*高*厚)(mm)	1000 x 1000 x 93				
模组尺寸(宽*高)(mm)	500 x 250				
重量	23kg/箱体				
IP防护等级	IP65				
亮度	4500 ~ 5500nits	4000 ~ 5500nits	6000 ~ 7000nits	5000 ~ 6000nits	6000 ~ 7500nits
对比度	8000:1				
帧频	60Hz				
刷新率	3840Hz				
色温	3000K ~ 9300K可调				
可视角度(水平/垂直)	140°/120°				
峰值功耗	800W/m ²	800W/m ²	800W/m ²	800W/m ²	800W/m ²
平均功耗	250W/m ²	250W/m ²	250W/m ²	250W/m ²	250W/m ²
工作电压	AC:100V ~ 240V, 50/60Hz				
使用寿命(小时)	100000				
工作温度(°C)	-20°C ~ 50°C				
工作环境湿度	10% ~ 90%, 无凝露				