

VISTECH 维示



恒星系列 MICRO LED

随心组合, 悦享超清巨幕 >



整机拥有4:9、8:9、16:9三种不同尺寸比例

> 均采用一体化压铸成型, 平整度有保障

可实现18:9、20:9等任意尺寸拼接

> 4K、8K超清分辨率大屏轻松获取

< 巅峰画质, 尊享极致视觉体验

采用进口的行列合一芯片

- > 最小支持80uA的电流管控, 在低亮度下依然保证高质量的显示效果
- > 亮度和灰阶范围进一步拓宽, 兼具低亮高灰及高亮细节

高质量的显示效果

- > 倒装COB封装工艺带来百万比一超高对比度与DCI-P3高级别色域
- > 还原图像真实色彩, 让图像细节清晰可见
- > 具有防蓝光功能, 长时间观看不伤眼



双重保障, 显示不止 >

- > 支持接收卡、电源双重备份, 主要电源或接收卡出现故障时, 自动切换至备份电源或接收卡, 使屏幕保持正常显示。



< 极简外观, 融入各种环境

- > 完全前维护 > 无线硬连接
- > 支持落地安装、壁挂安装、弧形安装等多类安装方式, 有效节省安装空间, 大大提升安装速度。



多重防护, 全面保障 >

- > 全倒装COB工艺,采用国际先进的覆膜技术
- > 且具备防尘、防磕碰、防潮、防静电、防氧化等特性
- > 表面覆有哑光雾面防护膜,黑屏时无墨色差异
- > 正面防护等级可达IP65



高端场景, 全面应用 >

可应用于高端会议室、广播视听、展览展示厅等



规格参数表

SPECIFICATIONS

型号	C84-08VB	C84-12VB
点间距 (mm)	P0.84	P1.26
箱体分辨率	960 x 540	640 x 360
面板技术	全倒装共阴COB	全倒装共阴COB
箱体尺寸	806.4*453.6*27mm	806.4*453.6*27mm
表面处理	覆膜哑光雾面	覆膜哑光雾面
亮度	1000nits	1000nits
对比度	最高1000000:1	最高1000000:1
色温	9300K±200K(标准)/6500K、12000K 可选	9300K±200K(标准)/6500K、12000K 可选
帧频	60Hz	60Hz
刷新率	3840Hz/7680Hz	3840Hz/7680Hz
工作电压	AC: 100V~240V, 50~60Hz	AC: 100V~240V, 50~60Hz
峰值功耗	330W/m ²	300W/m ²
使用寿命(小时)	100000	100000
工作温度(°C)	-10°C ~ +50°C	-10°C ~ +50°C
工作环境湿度(RH)	10% ~ 80%, 无凝结	10% ~ 80%, 无凝结
重量	7.5kg/箱体	7.5kg/箱体