

# 方晶 Pro 系列 LED 标准面板


COB SMD

500\*500 / 500\*250 / 1000\*250mm



## 全兼容设计, 满足多场景应用

- 箱体支持SMD、COB面板, 点间距覆盖从P1.25至P3.91, 适应更多应用场景
- 广泛应用于室内小间距LED显示屏领域



## 多种选择, 双重保障

- 支持灯板Flash, 自动存储参数, 更换灯板后自动读取参数
- 电路共阴共阳兼容设计, 可根据项目需求选择
- 支持接收卡、电源双备份

## 卓越画质, 高端显屏



3840  
HZ  
高刷新率



低亮高灰



显示画面优异




色域广

3840Hz  
刷新率


60Hz  
帧频

3000K~9300K  
色温



# 多样安装, 灵活应用


箱体支持弧度拼接与切角90度拼接, 平整度高  
支持固装, 壁挂安装



壁挂安装

90度拼接

弧度拼接



# 保障设计, 使用安心

完全前维护设计, 安装维修更快捷

支持热拔插, 无风扇静音设计



热拔插



静音设计



无风扇设计



安装便捷

## 规格参数表

型号	C55-12VBA	C55-15VBA	C55-19VBA (H)	U55-12VB	U55-15VB	U55-19VB	U55-26VB	U55-29VB	U55-39VB
点间距 (mm)	P 1.25	P 1.5625	P 1.953	P 1.25	P 1.5625	P 1.953	P 2.604	P 2.97	P3.91
箱体分辨率	400*400	320*320	256*256	400*400	320*320	256*256	192*192	168*168	128*128
面板技术	COB	COB	COB	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD
箱体尺寸(宽x高x厚mm)	500*500*50 / 500*250*50 / 1000*250*50			500*500*51 / 500*250*51 / 1000*250*51					
亮度(nits)	600	600	1500	600	600	700	700	700	700
对比度	20000:1	20000:1	20000:1	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1
色温(K)	3000~9300可调								
帧频(Hz)	60								
刷新率(Hz)	3840								
工作电压	AC: 100~240V, 50/60Hz								
峰值功耗(W/m²)	460	460	490	560	560	560	560	560	560
平均功耗(W/m²)	160	160	165	190	190	190	190	190	190
可视角度(水平/垂直)	170°/170°			140°/140°					
使用寿命(小时)	100000								
工作温度(°C)	-10~50								
工作环境湿度(%RH)	10~80								
重量(kg/箱体)	500x500mm: 6.5, 500x250: 3.5, 1000x250: 6.5								