


ECO系列 Micro LED

极简外观设计

厚度仅31.5mm
重量仅4kg


31.5mm
超薄厚度

4kg
超轻重量



16:9标准比例

轻松实现标准2K、4K、8K显示大屏



全倒装COB 面板技术

高色域、高对比度，
墨色均匀一致

低耗节能


低功耗，节能

正面IP65防护

模组正面IP65防护等级，
防水、防尘、防磕碰

DCI-P3
高色域

20,000:1
对比度





完全前维护 集成三合一

模组完全前维护, 安装维护更便捷
电源、HUB、接收卡, 三合一设计


硬连接设计 坚固稳定

模组与箱体硬连接设计, 使用更加稳定



三轴六向调节 平滑无缝显示

模组可进行三轴六向调节,
平整度更高



规格参数表 SPECIFICATIONS

型号	C63-09VKA	C63-12VKA	C63-15VKA	C63-18VKA
点间距(mm)	0.9375	1.25	1.5625	1.875
箱体尺寸(宽x高x厚mm)	600 x 337.5 x 31.5			
模组尺寸(mm)	150 x 168.75			
箱体分辨率	640*360	480*270	384*216	320*180
面板技术	全倒装COB			
亮度(nits)	600	600	600	600
对比度	20,000:1			
色温(K)	3000-10000(可调)			
可视角度(水平/垂直)	170°/170°			
帧频(Hz)	60			
刷新率(Hz)	3840			
工作电压	AC:100~240V, 50/60Hz			
峰值功耗(W/m ²)	≤350	≤285	≤300	≤300
平均功耗(W/m ²)	≤120	≤95	≤100	≤100
使用寿命(Hrs)	100000			
工作温度(°C)	-10 ~ 50			
工作湿度(%RH)	10 ~ 80, 无凝露			
重量(kg/箱体)	4			