

VISTECH 维示

CMS 系列 COB智能一体机

130"/147"/158"

① 轻盈纤薄 ② 防磕碰 ③ 多画面投屏 ④ COB技术



智慧交互，一机掌控

- >内置Android13.0系统，4G+64G大存储
- >内置扬声器，可外接摄像头，麦克风等设备
- >支持按键或遥控器调节亮度、音量、信号源切换等功能

多平台无线投屏 沉浸式办公体验

- >支持Windows、IOS、Android、
投屏器投屏，最多支持四画面同时投屏



前沿COB技术，尽显高清画质

- >一体机采用COB面板，高色域、
高对比度，细节真实呈现




COB面板



多重防护



高对比度



超薄设计，简约不凡



箱体厚度:55mm

屏幕占比:95%

- >型材箱体，厚度仅55mm

- >130"/147"/158"多种尺寸选择

灵活安装，维护便捷

- >支持壁挂、移动支架两种安装方式
- >完全前维护设计，安装维修更便捷
- >支持热拔插，拆装模组时不影响其他模组显示



多种应用场景



规格参数表 SPECIFICATIONS

产品型号	S130COBVC-HSC	S147COBVC-HSC	S158COBVC-HSC
显示尺寸	130"	147"	158"
分辨率	1872*1040	1720*1032	1892*1032
整机尺寸(宽*高*厚)	2896*1718*55mm	3216*2038*55mm	3536*2038*55mm
显示尺寸(宽*高)	2880*1600mm	3200*1920mm	3520*1920mm
安装方式	壁挂或移动支架	壁挂或移动支架	壁挂或移动支架
刷新率	3840Hz		
亮度	600nits		
灰度等级	14bit		
对比度	20000:1		
可视角度	水平170°/垂直170°		
维护方式	前维护		
操作系统	Android 13.0, 4+64G		
工作电压	AC:100V~240V, 50/60Hz		
最大功耗	2100W	2800W	3060W
平均功耗	700W	935W	1020W
存储温度	-20°C~60°C		
工作温度	-10°C~50°C		
存储湿度(RH)	10%~90%, 无凝露		
工作湿度(RH)	10%~80%, 无凝露		